


- COVERiT NOVOtan EPDM Rollenware vlieskaschiert 1,3/ 1,5 mm
- oder dickvlieskaschiert 1,3 mm
- Brandschutzlage (\*1)
- Wärmedämmung (\*2)
- Dampfsperre (\*3)
- Stahltrapezblech



- (\*1) Anforderung für Broof(t1),  
Glasvlies A2 120 g erforderlich
- (\*2) Wärmedämmung entsprechend druckfest,  
2- lagig lt. ÖNORM B 3691
- (\*3) Ohne vorhandene bauphysikalische  
Berechnung, Dampfsperre >1000m sd-Wert  
lt. ÖNORM B 3691 erforderlich

PLANINHALT:  
**Warmdach - Stahltrapezblech  
 verdeckt mechanisch befestigt**

Die oben dargestellte Detailzeichnung bezieht sich auf eine Regelkonstruktion, d.h. sie ist zu überprüfen, objektgebunden anzupassen, abzustimmen und gegebenenfalls zu ergänzen.  
 Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund der Erfahrungen und Normen ausgearbeitet.  
 Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen sind vorbehalten.  
 Die vorliegende Detailzeichnung weist bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit.  
 Jede Haftung von COVERIT bei leichter Fahrlässigkeit sowie für Beratung ohne nachfolgende Warenlieferung von COVERIT und gegenüber Dritten (andere als COVERIT-Vertragspartner) ist ausgeschlossen.  
 Verkauf und Lieferung von COVERIT erfolgt ausschließlich zu den allgemeinen Liefer-, Zahlungs- und Gewährleistungsbedingungen von COVERIT.  
 Es gilt österreichisches Recht (ohne UN Kaufrecht). Gerichtsstand ist Wels.



MASSSTAB: 1:1	ERSTELLT: 07/15	BLATT NR.: 09	DETAIL NR.: 09	GEZEICHNET: TR/AP
------------------	--------------------	------------------	-------------------	----------------------